

Alumacraft Escape 145 CS

– CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Longueur	4,4 m
Largeur	1,93 m
Poids	274 Kg
Capacité	4 personnes / 472 Kg
Motorisation maxi	40 cv
Hauteur tableau arrière	51 cm
Profondeur de coque maxi	81 cm
Epaisseur aluminium franc-bord	1,7 mm
Epaisseur aluminium maximum de coque	3,7 mm



– EQUIPEMENTS STANDARDS

- Console
- Rangement dans plateforme de pêche avant
- Rangement sous mini-plateforme avant
- Coffre pilote
- Coffre à cannes : 7' max
- Coffre arrière « cale moteur »
- Vivier 68 L / 18 gal.
- Aérateur de vivier
- Rail sous fauteuil pilote pour réglage de profondeur
- Pied pilote air pour réglage vertical
- Prise 12/24 V pour moteur électrique avant
- 2 fauteuils / 4 embases
- 2 AlumaTrack Clamp
- 2 attaches pour pare-battage
- 4 taquets d'amarrage
- 3 anneaux de cadène
- Extincteur d'origine non CE
- Direction anti-retour
- Pompe de cale manuelle (interrupteur tableau de bord)
- Feux de navigation escamotables
- Cockpit vinyle
- Porte-gobelets

– OPTIONS ALUMACRAFT ET ROD&POD

- Revêtement tout vinyle
- Choix de la couleur de la coque
- Choix de sellerie
- Serrures fermant à clé
- Pied air pour copilote
- Fauteuil de combat / Siège bicyclette
- Echelle de bain
- Bâche de transport
- Extension de plateforme arrière courte
- Extension de plateforme arrière longue
- Extension de plateforme arrière longue avec platine pour siège
- Extension de plateforme avant (côté console)

– EQUIPEMENTS PACK

- Moteur thermique Mercury et périphériques (hélice incluse)
- SmartTach
- Nourrice 25L
- Sondeur console et sondeur plateforme avant
- Réseaux (ethernet, NMEA...)
- Moteur électrique
- Batterie (plomb, lithium, AGM...), chargeur étanches
- Remorque Sun Way
- Rail de sonde tableau arrière
- Coupe batterie et porte-fusibles
- Support RAM pour sondeur
- Barre maintien moteur avec choc absorbeur
- Sond de trim digitale