Alumacraft Escape 145 T

- CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ongueur	4,4 m
argeur	1,93 m
Poids	251 Kg
Capacité	4 personnes / 472 Kg
Motorisation maxi	40 cv
Hauteur tableau arrière	51 cm
Profondeur de coque maxi	81 cm
Epaisseur aluminium franc-bord	1,7 mm
Epaisseur aluminium maximum de coque	3,7 mm



- EQUIPEMENTS STANDARDS

- · Rangement dans plateforme de pêche avant
- Rangement sous mini-plateforme avant
- Coffre pilote
- Coffre à cannes : 7' max
- Coffre arrière « cale moteur »
- Vivier 68 L / 18 gal.
- Aérateur de vivier
- Rail sous fauteuil pilote pour réglage de profondeur
- · Pied pilote air pour réglage vertical
- Prise 12/24 V pour moteur électrique avant

- 2 fauteuils / 4 embases
- 2 AlumaTrack Clamp
- · 2 attaches pour pare-battage
- 4 taquets d'amarrage
- 3 anneaux de cadène
- Extincteur d'origine non CE
- · Direction anti-retour
- Pompe de cale manuelle (interrupteur tableau de bord)
- · Feux de navigation escamotables
- · Cockpit vinyle

Porte-gobelets

- OPTIONS ALUMACRAFT ET ROD&POD

- Revêtement tout vinyle
- Choix de la couleur de la coque
- Choix de sellerie
- Serrures fermant à clé
- · Pied air pour copilote
- · Fauteuil de combat / Siège bicyclette
- · Echelle de bain
- Bâche de transport
- Extension de plateforme arrière courte
- · Extension de plateforme arrière longue
- Extension de plateformé arrière longue avec platine pour siège
- Extension de plateforme avant (côté console)

- ÉQUIPEMENTS PACK

- Moteur thermique Mercury et périphériques (hélice incluse)
- SmartTach
- Nourrice 25L
- Sondeur console et sondeur plateforme avant
- Réseaux (ethernet, NMEA...)
- · Moteur électrique

- Batterie (plomb, lithium, AGM_), chargeur étanches
- Remorque Sun Way
- · Rail de sonde tableau arrière
- · Coupe batterie et porte-fusibles
- · Support RAM pour sondeur
- . Barre maintien moteur avec choc absorbeur
- Sond de trim digitale